



Fluos bi-broches 110/127 V - 220/240 V repiquage/passage monophasé pour câble armé à sécurité augmentée



0963 09 Fluo 2 x 58 W



0963 08 Fluo 2 x 36 W



0963 07 Fluo 2 x 18 W






Luminaires fluorescents 18, 36 et 58 W

- Tubes bi-broches Ø 26 mm, culots G 13 standards
- Conçus pour des réseaux monophasés avec au choix l'installation possible en terminal, repiquage et passage
- Fréquence : 50/60 Hz
- Alimentation par ballast électronique selon modèle :
110/127 V ± 10% AC/DC ou 220/240 V ~ ± 10 %, 198 à 264 V
- Allumage instantané. Facteur de puissance ≥ 0,95
- Corps en polyester préimprégné armé fibre de verre
- Vasque en polycarbonate articulée sur le corps
- Réflecteur multi-parabolique articulé en polycarbonate
- Câblage interne en fil haute température
- Joint d'étanchéité en élastomère
- Douilles anti-vibrations avec système à ressort
- Coupure de l'alimentation de l'appareil par interrupteur à sécurité positive asservi à l'ouverture de la vasque permettant le changement des tubes secteur présent
- En cas de défaillance d'un tube, l'autre tube reste allumé
- Ouverture et fermeture par clé 6 pans ou tournevis plat (système débrayable en fin de course)
- Capot cache-bornes IP 2X permettant la maintenance du ballast et des douilles sans coupure de l'alimentation générale
- Ballast fixé par vis, équipé d'un connecteur rapide
- 3 entrées taraudées M20 avec plaques de masse pour câble armé (presse-étoupe non fourni)
- Livré avec :
 - 2 bouchons M 20
 - 1 bornier de raccordement à chaque extrémité
4 x 4 mm² souple ou 4 x 6 mm² rigide maxi dont 1 borne de terre

Version duo repiquage/passage monophasé

Tube (W) non fourni	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf.		Emb.
			110/127 V	220/240 V	
2 x 18	5,5	32,3	0913 07	0963 07	1
2 x 36	7,9	54,2	0913 08	0963 08	1
2 x 58	9	65	0913 09	0963 09	1

Accessoires de fixation

	Réf.	Emb.
Jeu de 2 demi-colliers pour fixation sous tube Ø 49 mm (1" 1/2) ou Ø 42 mm (1" 1/4)	 0965 93	1
Pour fixation sous tube Ø 60 mm (2") :	0965 91	1
Jeu de 2 anneaux M8 en acier zingué pour fixation par suspension	 0965 94	1
Jeu de 2 étriers en aluminium pour fixation sur surface plane.	 0965 97	1
Version inox 316	0965 90	1
Jeu de 2 genouillères en aluminium pour orientation du luminaire en fixation murale.	 0965 98	1
Version inox 316	0965 74	1
Jeu de 2 étriers en acier zingué "fixation rapide d'une seule main"	 0965 96	1
Version inox 316	0965 89	1
Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m) pour entrée M20	0964 06	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- Tubes bi-broches Ø 38 mm
- Tubes bi-broches Ø 38 mm spécial froid
- Tri-tubes "gradables"
- Protection spécifique de la vasque contre les agressions chimiques sévères
- Accessoire pour maintien de vasque (anti-chute)

Encombrement accessoires de fixation (voir pages 36-37)

Modes d'installation/raccordement (voir pages 38-39)

Pièces de maintenance (voir page 290)