



0965 32 éclairage de niveau 1 x 36W



Appareil
en position
normale d'
installation
ci-contre

Eclairage de niveau 18, 36 et 58 W

- Tube Ø 26 mm, culots G 13 standards
- Fréquence : 50/60 Hz
- Alimentation par ballast électronique selon modèle :
110/127 V ± 10% AC/DC ou 220/240 V~ ± 10 %, 198 à 264 V
- Allumage instantané. Facteur de puissance ≥ 0,95
- Corps en polyester préimprégné armé fibre de verre
- Vasque en polycarbonate articulée sur le corps
- Eclairage concentré sur indicateur de niveau
- Câblage interne en fil haute température
- Joint d'étanchéité en élastomère
- Douilles anti-vibrations avec système à ressort
- Coupure de l'alimentation de l'appareil par interrupteur à sécurité positive asservi à l'ouverture de la vasque permettant le changement du tube secteur présent
- Ouverture et fermeture par clé 6 pans ou tournevis plat (système débrayable en fin de course)
- Capot cache-bornes IP 2X permettant la maintenance du ballast et des douilles sans coupure de l'alimentation générale
- Ballast fixé par vis, équipé d'un connecteur rapide

Version de niveau

- 3 entrées taraudées dont 2 à une extrémité et l'autre à l'extrémité opposée pour presse-étoupe M 25.
- Livré avec :
 - 1 presse étoupe polyamide M 25 (Ø d'étanchéité 8 à 18,5 mm)
 - 2 bouchons M 25
 - 1 bornier de raccordement 5 x 4 mm² max. souple ou 5 x 6 mm² max, rigide.

Tube (W) non fourni	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf. 110/127V	Réf. 220/240V	Emb.
1 x 18	5,5	32,3	0915 31	0965 31	1
1 x 36	7,9	54,2	0915 32	0965 32	1
1 x 58	9	65	0915 33	0965 33	1

Accessoires de fixation

	Réf.	Emb.
Jeu de 2 demi-colliers pour fixation sous tube Ø 49 mm (1" 1/2) ou Ø 42 mm (1" 1/4)	0965 93	1
Pour fixation sous tube Ø 60 mm (2") :		
Jeu de 2 étriers en aluminium pour fixation sur surface plane	0965 91	1
Version inox 316	0965 97	1
Jeu de 2 genouillères en aluminium pour orientation du luminaire en fixation murale.	0965 90	1
Version inox 316	0965 98	1
Jeu de 2 étriers en acier zingué "fixation rapide" d'une seule main	0965 74	1
Version inox 316	0965 96	1
	0965 89	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- Tubes bi-broches ø 38 standard ou spécial froid
 - Protection spécifique de la vasque contre les agressions chimiques sévères
 - Accessoire pour maintien de vasque (anti-chute)
- Encombrement accessoires de fixation (voir pages 36-37)
Modes d'installation/raccordement (voir pages 38-39)
Pièces de maintenance (voir page 290)
Inter temporisé (voir page 211)