

Fluos métal verre bi-broches 220/240 V pour câble non armé à sécurité augmentée



0965 60 Fluo métal verre 2 x 36 W

Luminaires fluorescents

- Tubes bi-broches Ø 26 mm ou 38 mm culots G 13 standards
- Installation possible en encastré ou en suspension
- Fréquence : 50/60 Hz
- Alimentation par ballast électronique 220/240 V ~ ± 10 %, 198 à 264V
- Allumage instantané. Facteur de puissance ≥ 0,95
- Carter en alliage d'aluminium peint. Coloris gris
- Glace en verre trempé munie de charnières dégonflables pour faciliter la maintenance
- Réflecteur interne en aluminium
- Terre extérieure : vis M 6
- Composants internes fixés sur platine articulée sur le corps pour faciliter la maintenance
- Ballast fixé par vis, équipé d'un connecteur rapide
- 2 trous lisses pour presse-étoupe M 20 ou PG 13
- Livré avec :
 - 1 presse-étoupe M 20 (Ø d'étanchéité : 6,5 à 14,5 mm)
 - 1 bouchon obturateur M 20
 - 2 écrous M 20
 - 1 bornier de raccordement 5 x 4 mm² souple ou 4 x 6 mm² rigide maxi





Références Produits

Tube (W) (non fourni)	Poids	Volume	Réf. 220/240V	Emb.
2 x 18	13,5	82,2	0965 59	1
2 x 36	23	109	0965 60	1
2 x 58	25	118	0965 61	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- **Autres tensions : 110, 127 et 254 V - 10% + 6%**
 - **Tube monobroche culot Fa6 20/40 et 65 W Ø 38 ou Ø 26 mm**
 - **Tubes spécial froid**
 - **Cadre d'encastrement**
- Pièces de maintenance (voir page 290)**
- **Glace en verre trempé avec charnières**
- Presse étoupe à sécurité augmentée :**
- **Polyamide (voir page 288)**
 - **Métallique (voir page 258)**
 - **Pour câble armé (voir page 252-262)**

Accessoires

Jeu de 2 équerres pour suspension		0948 98	1
version inox 316		0948 90	1
Jeu de 2 étriers pour encastrément		0965 92	1
Jeu de 2 demi-colliers : fixation sous tube Ø 49 mm (1" 1/2) ou Ø 42 ((1" 1/4)		0965 93	1
Fixation sous tube Ø 60 mm (2") :		0965 91	1
Jeu de 2 genouillères en alu		0965 98	1
Jeu de 2 genouillères en inox 316 pour orientation du luminaire en fixation murale.		0965 74	1

