

Fluos bi-broches 110/127 V - 220/240 V pour câble non armé ou armé zone 2 et 22 "haute résistance mécanique"



0963 39 Fluo 2 x 58 W



0963 37 Fluo 2 x 36 W



0963 36 Fluo 2 x 18 W

Luminaires fluorescents 18, 36 et 58 W

- Tubes bi-broches Ø 26 mm, culots G 13 standards
- Fréquence : 50/60 Hz
- Alimentation par ballast électronique selon modèle :
110/127 V ± 10% AC/DC ou 220/240 V ~ ± 10 %, 198 à 264 V
- Allumage instantané. Facteur de puissance ≥ 0,95
- Corps en polyester préimprégné armé fibre de verre
- Vasque en polycarbonate articulée sur le corps
- Réflecteur multi-parabolique articulé en polycarbonate
- Câblage interne en fil haute température
- Joint d'étanchéité en élastomère
- Douilles anti-vibrations avec système à ressort
- Ouverture et fermeture par clé 6 pans ou tournevis plat (système débrayable en fin de course)
- Ballast fixé par vis

Version standard pour câble non armé

- 3 entrées taraudées M 25 dont 2 à une extrémité et la troisième à l'autre extrémité opposée.
- Livré avec :
 - 1 presse étoupe polyamide M 25 (Ø d'étanchéité 8 à 18,5 mm)
 - 2 bouchons M 25
 - 1 bornier de raccordement 5 x 4 mm² maxi souple ou 5 x 6 mm² maxi rigide

Tubes (W) non fournis	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Réf. 110/127 V	Réf. 220/240 V	Emb.
2 x 18	5,5	32,3	0913 36	0963 36	1
2 x 36	7,9	54,2	0913 37	0963 37	1
2 x 58	9	65	0913 39	0963 39	1

Version standard pour câble armé

- 2 entrées taraudées M 20 avec plaque à continuité de masse pour câbles armés à une extrémité (presse-étoupe non fourni)
- 1 trou lisse pour presse-étoupe M 20 à l'autre extrémité opposée
- Livré avec
 - 2 bouchons M 20 et un écrou M 20
 - 1 bornier de raccordement 5 x 4 mm² maxi souple ou 5 x 6 mm² maxi rigide

Tubes (W) non fournis	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Réf. 110/127 V	Réf. 220/240 V	Emb.
2 x 18	5,5	32,3	0913 46	0963 46	1
2 x 36	7,9	54,2	0913 47	0963 47	1
2 x 58	9	65	0913 49	0963 49	1

Accessoires de fixation

	Réf.	Emb.
Jeu de 2 demi-colliers pour fixation sous tube Ø 49 mm (1" 1/2) ou Ø 42 mm (1" 1/4)	0965 93	1
Pour fixation sous tube Ø 60 mm (2") :	0965 91	1
Jeu de 2 pitons M8 en acier zingué pour fixation par suspension	0965 94	1
Jeu de 2 étriers en aluminium pour fixation sur surface plane.	0965 97	1
Version inox 316	0965 90	1
Jeu de 2 genouillères en aluminium pour orientation du luminaire en fixation murale.	0965 98	1
Version inox 316	0965 74	1
Jeu de 2 étriers en acier zingué "fixation rapide d'une seule main"	0965 96	1
Version inox 316	0965 89	1
Kit de fixation anti-chute (chaîne 1,20 m) pour entrée M25	0964 05	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- Tubes bi-broches Ø 38 mm
- Tubes bi-broches Ø 38 mm spécial froid
- Protection contre agressions chimiques ou rayures
- Accessoire pour maintien de vasque (anti-chute)

Encombrement accessoires de fixation (voir pages 36-37)

Modes d'installation/raccordement (voir pages 38-39)

Pièces de maintenance (voir page 290)