


Fluos normal-secours 220/240 V pour câble armé ou non armé zone 2 et 22 "version économique"



300239 2 x 58W



300235 2 x 18W



Led témoin de charge

Luminaires fluorescents 18, 36 et 58 W pour éclairage normal et de secours

- Tubes bi-broches Ø 26 mm, culots G13 standards
- Fréquence : 50/60 Hz
- Circuit d'alimentation commun pour assurer à la fois un éclairage normal et un éclairage de secours
- Alimentation par ballast électronique 220/240 V~ (± 10 %)
- Allumage instantané – facteur de puissance ≥ 0,90
- Voltage batteries : 18 W : 6 V 4 A - 36 W/58W : 8,4 V 4 A
- Corps en polyester préimprégné armé fibre de verre
- Réflecteur en tôle peinte
- Vasque en polycarbonate
- Joint d'étanchéité en élastomère
- Fonctionnement : secteur présent : 2 tubes allumés, sauf 300238
secteur absent : 1 tube allumé secouru par batterie
- Coupure de l'alimentation de la batterie par un interrupteur à asservi à l'ouverture de la vasque
- LED verte allumée quand l'installation fonctionne normalement et éteinte en cas de coupure secteur et en cas de défaut batterie
- Tube secouru repéré par un marquage de couleur verte
- Bloc batteries « d » facilement interchangeable sur site, fixé par vis et équipé d'un connecteur rapide
- Ballast et convertisseur fixés par vis
- Système de fermeture par clips en inox

Version standard pour câble armé et non armé

- 1 entrée à chaque extrémité pour presse-étoupe M 20 non livré
- Livré avec :
 - 2 écrous M20 et 1 bouchon
 - 1 bornier de raccordement 2 x (5 x 2,5 mm²) souple ou rigide dont 2 bornes de terre

Tube (W) (non fourni)	Autonomie 1 tube	Flux en secours	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf. 220/240V	Emb.
2 x 18	3 h	29 %	4,5	22,3	300 235	1
2 x 36	3 h	16 %	7	38	300 237	1
2 x 58	3 h	16 %	7,5	45	300 239	1

Accessoires de fixation

	Réf.	Emb.
Jeu de 2 demi-colliers pour fixation sous tube Ø 49 mm (1" 1/2) ou Ø 42 mm (1" 1/4)	0965 93	1
Pour fixation sous tube Ø 60 mm (2") :	0965 91	1
Jeu de 2 pitons M8 en acier zingué pour fixation par suspension	0965 94	1
Jeu de 2 étriers en aluminium pour fixation sur surface plane.	0965 97	1
Version inox 316	0965 90	1
Jeu de 2 genouillères en aluminium pour orientation du luminaire en fixation murale.	0965 98	1
Version inox 316	0965 74	1
Jeu de 2 étriers en acier zingué "fixation rapide d'une seule main"	300111	1
Version inox 316	300118	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- Tubes bi-broches Ø 38 mm
 - Tubes bi-broches Ø 38 mm spécial froid
- Encombrement accessoires de fixation (voir pages 36-37)**
Modes d'installation/raccordement (voir pages 38)
Pièces de maintenance (voir page 290)