



0948 06 Fluo "d" 2 x58W



0948 05 Fluo "d" 2 x36W



0948 04 Fluo "d" 2 x18W



0948 04 avec réflecteur 0948 69 et grille de protection 0948 73

Luminaires fluorescents 18, 3 et 58W

- Ballast ferromagnétique
- Tubes mono et duo
- Tube scellé en verre borosilicaté
- Embouts et couvercle en Zamak traités anticorrosion et peints en gris
- Couvercle d'accès fileté avec joint d'étanchéité torique
- Câblage interne en fil haute température
- Raccordement sur 2 x 3 bornes 2,5 mm²
- 2 entrées taraudées 3/4 NPT pour 230 V ; M 20 pour 240 V
- Livrés avec un bouchon 3/4 NPT ou M 20 (presse-étoupe non fourni)
- Terre extérieure par étrier : 4 mm²
- Fonctionne dans toutes les positions
- Fixation par 2 pattes intégrées (voir accessoires ci-contre)

Pour tubes fluorescents G13 Ø 26 ou 38 mm

- Alimentation 230 V ou 240 V (+ 6 %, - 10 %) - 50 Hz compensé (facteur de puissance ≥ 0,9). Allumage par starter

Tube (W) (non fourni)	Groupe	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf. 230 V 3/4NPT	Réf. 240 V M20	Emb.
1 x 18	IIC	9	58	0948 00	0948 26	1
1 x 36	IIB	14,7	99	0948 01	0948 27	1
1 x 58	IIB	17	119	0948 02	0948 28	1
2 x 18	IIC	9,7	58	0948 04	0948 29	1
2 x 36	IIB	15,3	99	0948 05	0948 30	1
2 x 58	IIB	18,2	119	0948 06	0948 31	1

Pour lampes fluorescentes 2 G11 compactes

- Alimentation 230 V (+ 6 %, - 10 %) - 50 Hz compensé (facteur de puissance ≥ 0,9). Allumage par starter.
- Éclairage similaire aux tubes fluorescents Ø 26 mm, 18, 36 W
- Éclairage intensif : utiliser réflecteurs extérieurs (voir accessoires)

Tube (W) (fourni)	Groupe	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf. 230 V 3/4 NPT	Emb.
1 x 18	IIC	6,8	25,5	0948 52	1
1 x 36	IIC	9,8	58	0948 54	1
2 x 18	IIC	6,8	25,5	0948 57	1
2 x 36	IIC	10,7	58	0948 59	1

Accessoires

Réflecteurs

Acier galvanisé peint en blanc avec montage indépendant de la grille



Réf.	Emb.
0948 52/57	0948 68
0948 00/04	0948 69
0948 01/05	0948 70
0948 02/06	0948 71

Grilles de protection

Acier zingué (20 microns) avec montage indépendant du réflecteur



Réf.	Emb.
0948 52/57	0948 72
0948 00/04	0948 73
0948 01/05	0948 74
0948 02/06	0948 75

Fixations jeu de 2 équerres

Fixation rapide 1 seule main en acier zingué



Version inox 316

Fixation sur surface plane en acier zingué



Version inox 316

Avec étriers pour fixation en acier zingué

- sur tube 1" 1/2 (Ø 49 mm) ou 1" 1/4 (Ø 42 mm)

- Version inox 316

- sur tube 2" (Ø 60 mm)

- Version inox 316



Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m)

Réalisations spéciales nous consulter :

- 254 V + 6% - 10%
- Version 3 tubes Ø 26
- Tubes froids pour augmentation du flux à basse température

• Fixation articulée avec chaînette

Pièces de maintenance (voir p. 290)

Presse étoupe pour câble armé (voir page 252-262)

NOUVEAU

