



0948 11 Fluo "d" 2 x 58W



0948 10 Fluo "d" 2 x 36W



0948 09 Fluo "d" 2 x 18W

0948 09 avec réflecteur 0948 69
et grille de protection 0948 73

Luminaires fluorescents tubulaires 18, 36, et 58W

- Ballast ferromagnétique
- Tubes duo Ø 26 ou 38 mm, culot G13
- Tube scellé en verre borosilicaté
- Embouts et couvercle en Zamak traités anticorrosion et peints en gris
- Couvercle d'accès fileté avec joint d'étanchéité torique
- Câblage interne en fil haute température
- Raccordement sur 2 x 3 bornes 2,5 mm²
- 2 entrées taraudées M 20
- Livrés avec un bouchon M 20 (presse-étoupe non fourni)
- Terre extérieure par étrier : 4 mm²
- Fonctionne dans toutes les positions
- Fixation par 2 pattes intégrées (voir accessoires ci-contre)

Pour tubes fluorescents G13 Ø 26 ou 38 mm

- Alimentation 220 V +6 -10 % - 60 Hz compensé (facteur de puissance ≥ 0,90). Allumage par starter

Tube (W) (non fourni)	Groupe	Poids	Volume	Réf. 220V	Emb.
2 x 18	IIC	9,7	58	0948 09	1
2 x 36	IIB	15,3	99	0948 10	1
2 x 58	IIB	18,2	119	0948 11	1

- Alimentation 230 V +6 %, - 10 % - 60 Hz compensé (facteur de puissance ≥ 0,9). Allumage par starter

Tube (W) (non fourni)	Groupe	Poids	Volume	Réf. 230V	Emb.
2 x 18	IIC	9,7	58	0948 18	1
2 x 36	IIB	15,3	99	0948 19	1
2 x 58	IIB	18,2	119	0948 20	1

Accessoires

Réflecteurs

Acier galvanisé peint en blanc avec montage indépendant de la grille



	Réf.	Emb.
0948 09/18	0948 69	1
0948 10/19	0948 70	1
0948 11/20	0948 71	1

Grilles de protection

Acier zingué (20 microns) avec montage indépendant du réflecteur



0948 09/18	0948 73	1
0948 10/19	0948 74	1
0948 11/20	0948 75	1

Fixations jeu de 2 équerres

Fixation rapide 1 seule main en acier zingué

NOUVEAU



Version inox 316	0948 97	1
Fixation sur surface plane en acier zingué	0948 89	1
Version inox 316	0948 98	1
	0948 90	1

Avec étriers pour fixation en acier zingué

- sur tube 1" 1/4 (Ø 42 mm) ou 1" 1/2 (Ø 49 mm)	0948 99	1
- Version inox 316	0948 92	1
- sur tube 2" (Ø 60 mm)	0948 91	1
- Version inox 316	0948 93	1



Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m) 0938 19 1

Réalisations spéciales nous consulter :

- 254 V + 6% - 10%
- Version 3 tubes Ø 26
- Tubes froids pour augmentation du flux à basse température

- Fixation articulée avec chaînette

Pièces de maintenance (voir p. 290)

Presse étoupe pour câble armé (voir page 252-262)

NOUVEAU

