

Fluos tubulaires 110/127 V - 220/240 V - 50/60 Hz câble non armé et armé antidéflagrants



0948 13 Fluo "d" 2 x58W



0948 08 Fluo "d" 2 x36W



0948 07 Fluo "d" 2 x18W

0948 07 avec réflecteur 0948 69
et grille de protection 0948 73

Luminaires fluorescents 18, 36, et 58 W ballasts électroniques

- Tubes Ø 26 ou 38 mm, culot G13
- Tube scellé en verre borosilicaté
- Embouts et couvercle en Zamak traité anticorrosion et peints en gris
- Couvercle d'accès fileté avec joint d'étanchéité torique
- Raccordement sur 2 x 3 bornes 2,5 mm²
- Câblage interne en fil haute température
- 2 entrées taraudées M 20
- Livré avec un bouchon M 20 (presse-étoupe non fourni)
- Terre extérieure par étrier : 4 mm²
- Fonctionne dans toutes les positions
- Fixation par 2 pattes intégrées

Allumage instantané tubes G13 Ø 26 ou 38 mm

- Alimentation 110/127 V, ± 10 % - 50/60 Hz, 110/127 V continu
- Ballast électronique (facteur de puissance ≥ 0,95)

Tubes (W) (non fournis)	Groupe	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Réf. 110/127 V	Emb.
2 x 18	IIC	9,7	58	0918 07	1
2 x 36	IIB	15,3	99	0918 08	1
1 x 58	IIB	17	119	0918 12	1
2 x 58	IIB	18,2	119	0918 13	1

- Allumage instantané 220/240 V, ± 10 % - 50-60 Hz
- Ballast électronique (facteur de puissance ≥ 0,95)

Tubes (W) (non fournis)	Groupe	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Réf. 220/240 V	Emb.
2 x 18	IIC	9,7	58	0948 07	1
2 x 36	IIB	14,9	99	0948 08	1
1 x 58	IIB	17	119	0948 12	1
2 x 58	IIB	18,2	119	0948 13	1

Accessoires

Réflecteurs

Acier galvanisé peint en blanc avec
montage indépendant de la grille



	Réf.	Emb.
0948 07 et 0918 07	0948 69	1
0948 08 et 0918 08	0948 70	1
0948 13 et 0918 13	0948 71	1
0948 12 et 0918 12		

Grilles de protection

Acier zingué (20 microns) avec
montage indépendant du réflecteur



0948 07 et 0918 07	0948 73	1
0948 08 et 0918 08	0948 74	1
0948 13 et 0918 13	0948 75	1
0948 12 et 0918 12		

Fixations jeu de 2 équerres

NOUVEAU

Fixation rapide 1 seule main en acier zingué	0948 97	1
Version inox 316	0948 89	1
Fixation sur surface plane en acier zingué	0948 98	1
Version inox 316	0948 90	1
Avec étriers pour fixation en acier zingué		
- sur tube 1" 1/2 (Ø 49 mm) ou 1" 1/4 (Ø 42 mm)	0948 99	1
- Version inox 316	0948 92	1
- sur tube 2" (Ø 60 mm)	0948 91	1
- Version inox 316	0948 93	1
Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m)	0938 19	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- Version 3 tubes Ø 26
- Tubes froids pour augmentation du flux à basse température
- Fixation articulée avec chaînette
- Entrées 3/4 NPT

Pièces de maintenance (voir p. 290)

Presse étoupe pour câble armé (voir page 252-262)

NOUVEAU

