

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité S.A.T.I. maintenables en zone 220/230 V - 50/60 Hz câble non armé et armé antidéflagrants



TELECOMMANDABLES



0949 58 Fluorescent avec inter



0949 66 Incandescent sans inter

Auto-testables et maintenables en zone

- Alimentation : 220/230 V + 6 - 10% - 50/60 Hz
- Autonomie normalisée : 1 h pour éclairage de sécurité non permanent
- Bloc SATI : système automatique de tests intégrés
- Mémorisation des tests par diodes
 - contrôle automatique des lampes tous les 7 jours
 - contrôle automatique des lampes et des accus tous les 70 jours
- Télécommandable et contrôlable sans coupure secteur avec coffret de télécommande Legrand réf. 039 01 (à placer hors zone), protégé contre les erreurs de branchement. Opération manuelle d'allumage de tous les blocs (maximum 300) pour vérification visuelle de leur fonctionnement
- Embouts et couvercle en Zamak traités anticorrosion et peints en gris
- Tube scellé en verre trempé
- Joint antidéflagrant fileté
- Couvercle d'accès fileté avec joint d'étanchéité torique

- Fonctionne dans toutes les positions
- Bloc batterie antidéflagrant interchangeable
- Fixation par 2 pattes intégrées

Éclairage d'ambiance

- Blocs à fluorescence 8 W flux nominal 360 lm autonomie 1 h comprenant :
 - 1 tube fluorescent 8 W
 - 1 lampe témoin incandescente 12 V - 3 W culot E10, flux \geq 3 lm

Éclairage de balisage

- Blocs à incandescence flux nominal 60 lm autonomie 1 h comprenant :
 - 2 lampes de secours 3,6 V - 1 A culot E10
 - 1 lampe témoin 12 V - 3 W flux \geq 3 lm

Version avec interrupteur

- Commandé par manette cadennassable coupant l'alimentation du bloc et de la télécommande
- 1 entrée taraudée 3/4" NPT
- Raccordement sur 4 bornes 2,5 mm²

Eclairage d'ambiance	Nbre de lumen	Autonomie	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf. 220/230V	Emb.
Fluorescent 8 W	360 lm	1h	10	40,4	0949 58	1
Eclairage de balisage						
Incandescent	60 lm	1h	10	40,4	0949 65	1

Version sans interrupteur

- 2 entrées taraudées 3/4" NPT
- Livrés avec un bouchon 3/4" NPT
- Raccordement sur bornier débrochable 2 x 5 bornes 2,5 mm²

Eclairage d'ambiance	Nbre de lumen	Autonomie	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf. 220/230V	Emb.
Fluorescent 8 W	360 lm	1h	8,1	37,1	0949 59	1
Eclairage de balisage						
Incandescent	60 lm	1h	8,1	37,1	0949 66	1

Accessoires

Fixations jeu de 2 équerres

	Réf.	Emb.
Fixation rapide 1 seule main en acier zingué	0948 97	1
Version inox 316	0948 89	1
Fixation sur surface plane en acier zingué	0948 98	1
Version inox 316	0948 90	1
Avec étriers pour fixation en acier zingué		
- sur tube 1" 1/4 (Ø 42 mm) ou 1" 1/2 (Ø 49 mm)	0948 99	1
- Version inox 316	0948 92	1
- sur tube 2" (Ø 60 mm)	0948 91	1
- Version inox 316	0948 93	1

Lampe fluorescente 8 W	0949 90	5
Lampe de secours 3,6 V - 1 A culot E10	0949 91	25
Lampe témoin 12 V - 3 W culot E10	0949 92	25
Fusible 200mA (pour ancien bloc sans système SATI)	0949 93	10

Réflecteur extérieur

Acier galvanisé peint en blanc avec montage indépendant de la grille	0948 68	1
--	---------	---

Grille de protection

Acier zingué (20 microns) avec montage indépendant du réflecteur	0948 72	1
--	---------	---

Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m)	0938 19	1
---	---------	---

Réalisations spéciales nous consulter :

- Grille de protection
- Carénage supérieur
- Fourreau polycarbonate de protection du tube verre

Pièces de maintenance (voir p. 290)

Étiquette de signalisation