

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité "adressables" maintenables en zone 220/230 V câble non armé et armé antidéflagrants



0949 55 Fluorescent 8W



0949 67 Incandescent

Adressables et maintenables en zone

- Alimentation : 220/230 V + 6% - 10% 50/60 Hz
- Autonomie normalisée : 1 h pour éclairage de sécurité non permanent
- Bloc Adressables :
 - assurant le contrôle réglementaire des BAES et centralisant les informations en provenance des BAES sur un système informatique de gestion
 - fonctionnant sans ligne spéciale, les blocs et la centrale communiquant par courants porteurs sur la ligne de télécommande
- Capacité : centrale seule 200 BAES
Capacité maxi : 1000 BAES avec des répéteurs
- Embouts et couvercle en Zamak, traités anticorrosion et peints en gris
- Tube scellé en verre trempé
- Couvercle d'accès fileté avec joint d'étanchéité torique
- Fonctionnent dans toutes les positions
- Fixation par 2 pattes intégrées
- Bloc batterie antidéflagrant interchangeable

Éclairage d'ambiance

- Blocs à fluorescence 8 W
 - flux nominal 360 lm - autonomie 1 h comprenant :
 - 1 tube fluorescent 8 W
 - 1 lampe témoin incandescente 12 V - 3 W culot E10, flux \geq 3 lm
- 2 entrées taraudées 3/4" NPT
- livrés avec un bouchon 3/4" NPT
- raccordement sur bornier débrochable 2 x 5 bornes 2,5 mm²

	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Réf. 220/230 V	Emb.
Fluorescence 8 W non permanent flux nominal 360 lm - autonomie 1h	8,1	37,1	0949 55	1

Éclairage de balisage

- Blocs à incandescence
 - flux nominal 60 lm : autonomie 1 heure
 - 2 lampes de secours 3,6 V - 1 A culot BA9S
 - 1 lampe témoin 12 V - 3 W flux \geq 3 lm douille BA9S
- 2 entrées taraudées 3/4" NPT
- livrés avec un bouchon 3/4" NPT
- raccordement sur bornier débrochable 2 x 5 bornes 2,5 mm²

	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Réf.	Emb.
Incandescence non permanent flux nominal 60 lm - autonomie 1h	8,1	37,1	0949 67	1

Accessoires

Fixations jeu de 2 équerres

Fixation rapide 1 seule main en acier zingué		0948 97	1
Version inox 316		0948 89	1
Fixation sur surface plane en acier zingué		0948 98	1
Version inox 316		0948 90	1
Avec étriers pour fixation en acier zingué			
- sur tube 1" 1/4 (Ø 42 mm) ou 1" 1/2 (Ø 49 mm)		0948 99	1
- Version inox 316		0948 92	1
- sur tube 2" (Ø 60 mm)		0948 91	1
- Version inox 316		0948 93	1

Lampe fluorescente 8 W	0949 90	5
Lampe de secours 3,6 V - 1 A culot BA9S	0949 95	25
Lampe témoin 12 V - 3 W culot BA9S	0949 96	25

Réflecteur extérieur

Acier galvanisé peint en blanc avec montage indépendant de la grille	0948 68	1
Grille de protection	0948 72	1
Acier zingué (20 microns) avec montage indépendant du réflecteur		

Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m)	0938 19	1
---	---------	---

Réalisations spéciales nous consulter :

- Grille de protection
- Carénage supérieur
- Interrupteur de coupure secteur intégré
- Etiquette de signalisation

Pièces de maintenance (voir p. 290)

Etiquette de signalisation (voir p. 89)

Presse étoupe pour câble armé (voir page 252-262)

IMPORTANT

Avant toutes interventions, couper le secteur et le circuit de télécommande

