



0951 17 + 095084
Feu fixe + globe



0951 21
Feu à éclats



0950 84
Globe de couleur rouge

Feux de balisage et signalisation

- Verrine scellée en verre incolore résistant aux chocs
- Corps et collerette en alliage d'aluminium marin. Coloris gris
- Joint antidéflagrant filet. Fermeture par vissage de la collerette
- Câblage interne en câble haute température
- Raccordement dans compartiment à sécurité "e" sur 2 bornes 2 x 6 mm² indesserrables ou 6 mm² (avec cosse non fournie) + 1 borne de terre par entrée (4 mm²)
- Terre extérieure 4 mm². Fonctionne dans toutes les positions
- 2 entrées, en passage, taraudées M20,
- Livré avec bouchon M20 et presse-étoupe M20

Feu fixe pour lampe à incandescence 100 W maxi

- Douille E27. Lampe non fournie.
- Livré sans globe extérieur de couleur (voir accessoires)

	Poids	Volume	Réf.	Emb.
100 W maxi	7,5	30	0951 17	1

Feu tournant pour lampe à incandescence 40 W

- Vitesse de rotation : environ 170 tours/mn
- Douille E14. Lampe fournie.
- Livré sans globe extérieur de couleur (voir accessoires)

Tension d'alimentation	Consommation	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf.	Emb.
48V ± 10% - 50/60 Hz	1A	8,5	30	0951 22	1
48V DC ± 10%	1A	8,5	30	0951 23	1
110V ± 10% - 50/60 Hz	0,5A	8,5	30	0951 24	1
230/240V ± 10% - 50/60 Hz	0,23A	8,5	30	0951 25	1

Feu à éclats 5 joules

- Tube à éclats rouge (fourni)
- Puissance instantanée 50000 cd
- Cadence des éclairs : 1 par seconde
- Durée de vie du tube : 70 % de luminosité après 8 millions d'éclairs
- Facteur de marche 100 %

Tension d'alimentation	Tolérance	consommation	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf.	Emb.
230V ~ 50/60 Hz	185V - 255V	55 mA	8,5	30	0951 21	1
110V ~ 50/60 Hz	90V - 135V	110 mA	8,5	30	0951 14	1
48V ~ 50/60 Hz	40V - 54V	180 mA	8,5	30	0951 15	1
24V ~ 50/60 Hz	20V - 30V	220 mA	8,5	30	0951 16	1
110 V =	88V - 132V	90 mA	8,5	30	0951 18	1
48 V =	40V - 60V	150 mA	8,5	30	0951 19	1
24 V =	18V - 35V	230 mA	8,5	30	0951 20	1

Accessoires

	Réf.	Emb.
Globe polyméthacrylate couleur (fixation extérieure)		
– rouge	0950 84	1
– vert	0950 85	1
– orange	0950 89	1
– transparent	0950 90	1
Grille de protection (uniquement version sans globe)	0947 73	1
Ferrure murale	0950 79	1
Anneau de suspension M 10	0950 81	1
Platine pour installation sous plafond (sous plafond ou surface plane)	0950 82	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- Autres couleurs

Pièces de maintenance (voir page 290)

Presse étoupe pour câble armé (voir page 252-262)

