



0955 42

Kit d'amarrage 0956 92

0955 42 + 0956 92

Presse-étoupe à visser

- Laiton nickelé
- Garnitures d'étanchéité en néoprène
- Livrés avec joint d'étanchéité

Filetage métrique

	Étanchéité sur câble (mm)		Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf.	Emb.
	Ø mini	Ø maxi				
M20 S	6	11	0,1	0,2	0955 60	5
M20	8	13	0,1	0,2	0955 61	5
M25	10	15	0,1	0,2	0955 62	5
M25	13	19	0,1	0,2	0955 63	5
M32	16	25	0,1	0,2	0955 64	1
M40	22	30	0,2	0,2	0955 65	1
M50	28	40	0,4	0,4	0955 66	1

Filetage électrique

PG	Étanchéité sur câble (mm)		Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf.	Emb.
	Ø mini	Ø maxi				
11	6	11	0,1	0,2	0955 40	5
13 S	6	11	0,1	0,2	0955 41	5
13	8	13	0,1	0,2	0955 42	5
16	10	15	0,1	0,2	0955 43	5
21	13	19	0,1	0,2	0955 44	1
29	16	25	0,2	0,2	0955 45	1
36	22	30	0,4	0,4	0955 46	1
48	28	40	0,9	0,9	0955 47	1

Accessoires

Colliers d'amarrage en acier inoxydable

Encliquetables et orientables sur les presse-étoupe

Filetage métrique	Filetage électrique	Ø Amarrage mini	Ø Amarrage maxi	Encliquetable sur presse-étoupe	Poids	Volume	Réf.	Emb.
M 20	11/13 S	6	11	955 40/41/60	0,02	0,2	0956 90	5
M 20	13	8	13	955 42/61	0,02	0,2	0956 92	5
M 32	29	16	25	955 45/64	0,06	0,2	0956 95	1
M 40	36	22	30	955 46/65	0,08	0,4	0956 96	1
M 50	48	28	40	955 47/66	0,10	0,4	0956 97	1

- Ecrus (voir page 259)
- Coffrets inox (voir page 144)

Zone 1 & 2 - 21 & 22	ATEX	CEI	CE	II 2 G/D
EEx e II	IP 66/67	IK 08		

FICHE TECHNIQUE

Zones :

- 1 et 2 et 21 - 22

Groupe d'explosion :

- Selon CENELEC
- Conforme à la directive ATEX 94/9 CE et aux normes EN 50014-19
- CE 0081 II 2 G pour gaz EEx e II
- CE 0081 II 2 D pour poussières
- Selon CEI
- Conforme aux normes CEI 60079-0/7 Ex e II
- DIPA 21 pour poussières

Certification :

- Type certifié ECX2
- CENELEC LCIE 02 ATEX 6231X
- CEI LCIE Ex 02 027 X
- Déclaration de conformité n° 50249
- Conforme aux normes EN 50281-1-1 et CEI 61241-1-1 "poussières combustibles"

Indice de protection :


- IP 66/67 selon EN 60529 et CEI 60529
- Résistance mécanique IK 08 selon EN50102

Températures de fonctionnement :

- 40° à + 80°C


Cotes d'encombrement (mm)

Presse-étoupe



Références	Hexagone H		L maxi	F
	mm sur plats	mm sur angles		
0955 40	22	24,5	21	13
0955 41/60	22	24,5	21	13
0955 42/61	24	26,5	21	13
0955 43/62	27	30	26	13
0955 44/63	32	35	27	14
0955 45/64	41	45	35	14,5
0955 46/65	54	60	39	14,5
0955 47/66	65	71	42	17

Collier d'amarrage



Références	L mm
0956 90	36
0956 92	36
0956 95	59
0956 96	66
0956 97	75